

Socketline Flex

WECHSELSCHALTER + SCHUKO STECKDOSE

PRODUKT DATENBLATT

**Erhältlich in:**

- STANDARD
- BADORA

Anschlussvarianten:

- WAGO Winsta; WIELAND Gesis

Einbauart:

- Hohlwand

UP Dose:

- Attema UHW50 1092

Mindesteinbautiefe:

- 60 mm

Stecker Rotationsradius:

- WAGO Winsta: 106° - 132°; $\Sigma = 26^\circ$
- WIELAND Gesis 108° - 129°; $\Sigma = 21^\circ$

Farbe:

- Reinweiß (Module)/Grün (Dose)

Brandschutz:

Das Produkt ist halogenfrei

Schutzleiterkontakt:

SCHUKO: Phosphorbronze; TNO Standard

Elektrotechnische Angaben:

- Schalter: Wechselschalter (D 515)
- Steckdose: SCHUKO Steckdose (6611)
- Spannung U max.: 250 V AC
- Strom I max.: 16 A, 16 AX (Schalter)

Umweltstandards:

- RoHS konform

Patentnummern:

- DE 202009010023
- AT11847
- BE 1019044
- LU91708
- NL1037234

ABMESSUNGEN

Bestellnummer	Artikelnummer	Artikelart	Länge	Breite	Höhe
00075261	H 11.516/6611/672.02 WN	Wechselschalter + SCHUKO Steckdose Badora WAGO Winsta	83 mm	154 mm	53 mm
00075441	H 11.516/6611/672.02 GE	Wechselschalter + SCHUKO Steckdose Badora WIELAND Gesis	83 mm	154 mm	53 mm
00075341	H 80.516/6611/672.02 WN	Wechselschalter + SCHUKO Steckdose Standard WAGO Winsta	81 mm	152 mm	53 mm
00075521	H 80.516/6611/672.02 GE	Wechselschalter + SCHUKO Steckdose Standard WIELAND Gesis	81 mm	152 mm	53 mm

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Telefon: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@peha.de
www.peha.de



Änderungen vorbehalten. © 2017 Honeywell PEHA